

NORSK KLEBER AS 1893

Skansen 29
N-2670 OTTA, NORWAY
Org.nr. 954 953 505

YTELSERKLÆRING Otta 102-103 CPR (2022/03/03)
CPR EU 305/2011

Vi som produsent bekrefter herved at følgende kleberovn er testet
i henhold til gjeldende standarder for Norge
NS EN 13240-/NS 3058/39/DIN+
Plan-og Bygningsloven §29-7, EN 13240
TEK10§3-14

Rise Fire Reasearch : NBL 20012-105
Otta 102
Otta 103
Tove 2
Tove 3



OVNSTYPE	Brensel	NOMINELL EFFEKT
Otta 102 og 103	Ren ved	5,2 kW
Tove 2 og 3		
MINIMUM AVSTANDER (CM)		
()=Med sideglass	SIDE	BAK
TIL BRENNBAR VEGG	40 (65)	35 (35)
TIL BRANNMUR	10 (40)	10 (10)
Røykgasstemperatur	352	
Virkningsgrad	82 %	
CO at 13% O2 (mg/Nm3)	0,09	
Partikkelutslipp gram pr/kg.	4,3	testet etter NS 3058/3059

00/03/2022
N-2670 Otta


Egbert van der Schootbrugge
CEO